



Metron 5D ACR EVO Integrated Installation Instructions

Published – Mar, 2024. ZS238.v0 © Full Speed Ahead

说明

感谢您购买 Vision 产品。请阅读此安装说明书并遵守正确使用之。没有遵从警告和说明书而损害产品是不在保固范围内，如损害自行车；或造成意外以致受伤或死亡。因需使用特殊工具并需要经验才能安装正确，建议由合格自行车技术员安装。FSA & Vision 不承担因不正确安装产品造成损伤的责任。

保固

FSA 保固 FSA 与 Vision 产品无材料与制品缺陷，从原购买日起保证两年，除非保固政策中另有规定。保固不可转移只适用于原始购买产品。不可任意改变产品。不要钻、锯或上漆。任何修改将不受保固。保固说明书可由 <https://www.visiontechusa.com/en/technology> 下载取得。

产品规格

产品名称 Metron 5D ACR EVO Integrated

零件名称

请依图指示顺序组装：

- | | | |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|
| ① 把手主体 x1 | ⑦ 衬套 MW113 (适配 Ø28.6mm 前叉)x1 | ⑬ 5mm 垫片 x1 |
| ② 立管上盖 x1 | ⑧ Go Pro 固定架 x1 | ⑭ 10mm 垫片 x2 |
| ③ 上盖螺丝 x1 | ⑨ 5D ACR EVO 秒表架主体 x1 – Garmin/Wahoo | ⑮ 5D ACR EVO 秒表支架 x1 |
| ④ 扩张螺丝组 x1 | ⑩ 秒表底座 x1 – Garmin/Wahoo | ⑯ 外齿华司 x1 |
| ⑤ 立管螺丝 x2 | ⑪ 秒表底座螺丝 8Lx2 | ⑰ 5D ACR EVO 秒表架螺母 x1 |
| ⑥ 螺母 x1 | ⑫ Go Pro 固定螺丝 12L x2 | ⑱ 5D ACR EVO 秒表架螺丝 x3 |
| | | ⑲ 秒表底座螺母 x2 |

安装说明

- 请先依前叉制造商说明裁切至适当长度并确认无锐角或毛边，准备相关的组装工具。依所需理想的把手高度安装适当的垫片 ⑬, ⑭。
- 建议使用碳纤维专用止滑复合物 (ME068) 于前叉管，再安装把手主体 ①。 **⚠ WARNING** 切不可涂抹润滑油于前叉管，建议使用碳纤维专用止滑复合物 (ME068)。
- ⚠ CAUTION** 组装车头碗组前，需先完成导线安装。
- 调整扩张螺丝组 ④ 适当与前叉管内壁轻触，并使用 6mm 扭力扳手以 61-92 kgf.cm / 6-9 Nm / 53-80 in.lbs 扭力值锁紧扩张螺丝组 ④， **⚠ CAUTION** 切勿锁紧扩张螺丝组 ④ 超过 92 kgf.cm / 9 Nm / 80 in.lbs。以免造成损坏。再将已调整适当的扩张螺丝组 ④ 与上盖螺丝 ③ 及上盖 ② 结合，安装到前叉管。并使用 5mm 扭力扳手锁紧上盖螺丝 ③。请依照车头碗组产品说明书，使车头碗不会有摇动，但不可太紧，使车头碗轴承很难转动，或固定不动。切勿锁紧上盖螺丝 ③ 超过扭力 31 kgf.cm / 3 Nm / 27 in.lbs 扭力值。
- 调整把手主体 ① 的位置是否置于车架，锁紧立管螺丝 ⑤ 与螺母 ⑥ 将把手主体固定，分别轮流交互锁紧螺丝，切不可分别一次锁到紧。使二颗螺丝扭力值同时锁紧到建议值 51-61 kgf.cm / 5-6 Nm / 44-53 in.lbs。切勿锁紧超出在立管上的最大值，务必使用校准的扭力扳手锁紧螺丝。

导线安装

- Metron 5D 把手主体设计有导线孔，便于安装刹车线和变速线。安装刹车线和变速线时，用户需参考选用的变速系统说明书进行。
- ⚠ WARNING** 切勿尝试修改把手主体上的导线孔。不可钻孔、锯或以挫刀使孔扩大甚至改变形状。任意修改导线孔将失去保固及可能导致把手使用寿命缩短，可能造成自行车失控，使骑行者受伤或死亡。

5D ACR EVO 秒表架安装

- 将秒表架主体 ⑨、外齿华司 ⑯ 与秒表架支架 ⑮ 以秒表螺丝 ⑱ 搭配码表螺母 ⑰ 锁紧，切不可锁紧超过 31 kgf.cm / 3 Nm / 27 in.lbs。
- 将已安装完成的秒表固定架 ⑮ 锁入把手 ① 底部，依个人需求调整到所需位置并分别轮流交互锁紧秒表架螺丝 ⑱ 切不可锁紧超过 31 kgf.cm / 3 Nm / 27 in.lbs。
- 安装秒表底座 ⑩ 依个人所需位置并分别轮流交互锁紧秒表底座螺丝 ⑪ 及秒表螺母 ⑲，切不可锁紧超过 20 kgf.cm / 2Nm / 18 in.lbs。
- 若需组装 Go Pro 时，请将秒表底座螺丝 ⑫ 穿过秒表架主体 ⑨ 并与 Go Pro 固定架 ⑧ 锁付即可。切不可锁紧超过 20 kgf.cm / 2Nm / 18 in.lbs。

聯絡方式

若有任何問題，請上技術網頁：<https://www.visiontechusa.com/en/support> 或聯絡：

Full Speed Ahead, USA
12212 Cyrus Way Mukilteo, WA 98275-5702
Tel: 1_425_488_8653 Fax: 1_425_489_1082

Full Speed Ahead, Europe
Via Del Lavoro, 56 20874 Busnago, Milan, Italy
Tel: +39_039_688_5265 Fax: +39_039_682_3336

TH INDUSTRIES / FSA Asia
NO.6, Wu-gong 8th Rd., Wufeng Dist., Taichung City 41353, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886_4_2331_9134 Fax: +886_4_2331_9314