



Metron 5D ACR EVO Integrated Installation Instructions

Published – Mar, 2024. ZS238.v0 © Full Speed Ahead

說明

感謝您購買 Vision 產品。請閱讀此安裝說明書並遵守正確使用之。沒有遵從警告和說明書而損害產品是不在保固範圍內，如損害自行車；或造成意外以致受傷或死亡。因需使用特殊工具並需要經驗才能安裝正確，建議由合格自行車技術員安裝。FSA & Vision 不承擔因不正確安裝產品造成損傷的責任。

保固

FSA 保固 FSA 與 Vision 產品無材料與製品缺陷，從原購買日起保證兩年，除非保固政策中另有規定。保固不可轉移只適用於原始購買產品。不可任意改變產品。不要鑽、鋸或上漆。任何修改將不受保固。保固說明書可由 <https://www.visiontechusa.com/en/technology> 下載取得。

產品規格

產品名稱 Metron 5D ACR EVO Integrated

零件名稱

請依圖指示順序組裝：

- | | | |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|
| ① 把手主體 x1 | ⑦ 襯套 MW113 (適配 Ø28.6mm 前叉)x1 | ⑬ 5mm 墊片 x1 |
| ② 立管上蓋 x1 | ⑧ Go Pro 固定架 x1 | ⑭ 10mm 墊片 x2 |
| ③ 上蓋螺絲 x1 | ⑨ 5D ACR EVO 碼錶架主體 x1 – Garmin/Wahoo | ⑮ 5D ACR EVO 碼錶支架 x1 |
| ④ 擴張螺絲組 x1 | ⑩ 碼錶底座 x1 – Garmin/Wahoo | ⑯ 外齒華司 x1 |
| ⑤ 立管螺絲 x2 | ⑪ 碼錶底座螺絲 8Lx2 | ⑰ 5D ACR EVO 碼錶架螺母 x1 |
| ⑥ 螺母 x1 | ⑫ Go Pro 固定螺絲 12L x2 | ⑱ 5D ACR EVO 碼錶架螺絲 x3 |
| | | ⑲ 碼錶底座螺母 x2 |

安裝說明

- 請先依前叉管製造商說明裁切至適當長度並確認無銳角或毛邊，準備相關的組裝工具。依所需理想的把手高度安裝適當的墊片 ⑬、⑭。
- 建議使用碳纖維專用止滑複合物 (ME068) 於前叉管，再安裝把手主體 ①。 **▲ WARNING** 切勿塗抹潤滑油於前叉管，建議使用碳纖維專用止滑複合物 (ME068)。
- ▲ CAUTION** 組裝車頭碗組前，需先完成導線安裝。
- 調整擴張螺絲組 ④ 適當與前叉管內壁接觸，並使用 6mm 扭力扳手以 61-92 kgf.cm / 6-9 Nm / 53-80 in.lbs 扭力值鎖緊擴張螺絲組 ④， **▲ CAUTION** 切勿鎖緊擴張螺絲組 ④ 超過 92 kgf.cm / 9 Nm / 80 in.lbs。以免造成損壞。再將已調整適當的擴張螺絲組 ④ 與上蓋螺絲 ③ 及上蓋 ② 結合，安裝到前叉管。並使用 5mm 扭力扳手鎖緊上蓋螺絲 ③。請依照車頭碗組產品說明書，使車頭碗不會有搖動，但不可太緊，使車頭碗軸承很難轉動，或固定不動。切勿鎖緊上蓋螺絲 ③ 超過扭力 31 kgf.cm / 3 Nm / 27 in.lbs 扭力值。
- 調整把手主體 ① 的位置是否置於車架，鎖緊立管螺絲 ⑤ 與螺母 ⑥ 將把手主體固定，分別輪流交互鎖緊螺絲，切不可分別一次鎖到緊。使二顆螺絲扭力值同時鎖緊到建議值 51-61 kgf.cm / 5-6 Nm / 44-53 in.lbs。切勿鎖緊超出在立管上的最大值，務必使用校準的扭力扳手鎖緊螺絲。

導線安裝

- Metron 5D 把手主體設計有導線孔，便於安裝剎車線和變速線。安裝剎車線和變速線時，使用者需參考選用的變速系統說明書進行。
- ▲ WARNING** 切勿嘗試修改把手主體上的導線孔。不可鑽孔、鋸或以挫刀使孔擴大甚至改變形狀。任意修改導線孔將失去保固及可能導致把手使用壽命縮短，可能造成自行車失控，使騎乘者受傷或死亡。

5D ACR EVO 碼錶架安裝

- 將碼錶架主體 ⑨、外齒華司 ⑯ 與碼錶架支架 ⑮ 以碼錶螺絲 ⑱ 搭配碼錶螺母 ⑰ 鎖緊，切不可鎖緊超過 31 kgf.cm / 3 Nm / 27 in.lbs。
- 將已安裝完成的碼錶固定架 ⑮ 鎖入把手 ① 底部，依個人需求調整到所需位置並分別輪流交互鎖緊碼錶架螺絲 ⑱ 切不可鎖緊超過 31 kgf.cm / 3 Nm / 27 in.lbs。
- 安裝碼錶底座 ⑩ 依個人所需位置並分別輪流交互鎖緊碼錶底座螺絲 ⑪ 及碼錶螺母 ⑲，切不可鎖緊超過 20 kgf.cm / 2Nm / 18 in.lbs。
- 若需組裝 Go Pro 時，請將碼錶底座螺絲 ⑫ 穿過碼錶架主體 ⑨ 並與 Go Pro 固定架 ⑧ 鎖付即可。切不可鎖緊超過 20 kgf.cm / 2Nm / 18 in.lbs。

聯絡方式

若有任何問題，請上技術網頁：<https://www.visiontechusa.com/en/support> 或聯絡：

Full Speed Ahead, USA
12212 Cyrus Way Mukilteo, WA 98275-5702
Tel: 1_425_488_8653 Fax: 1_425_489_1082

Full Speed Ahead, Europe
Via Del Lavoro, 56 20874 Busnago, Milan, Italy
Tel: +39_039_688_5265 Fax: +39_039_682_3336

TH INDUSTRIES / FSA Asia
NO.6, Wu-gong 8th Rd., Wufeng Dist., Taichung City 41353, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886_4_2331_9134 Fax: +886_4_2331_9314